

RICHTIGE LAGERUNG VON ETIKETTEN

RICHTLINIEN UND HINWEISE



Etiketten sind technische Artikel, die genau an ihre Aufgaben und Anforderungen angepasst werden müssen. Geschieht dies nicht oder nur teilweise, kommt es zu Reklamationen. Unbrauchbare Etiketten sind oft die Folge der falschen oder ungeeigneten Lagerung bzw. Verpackung.

Anlieferung

Etikettenrollen müssen sorgfältig verpackt auf einer völlig ebenen Unterlage – vorzugsweise auf Paletten – angeliefert werden. Die Rollen müssen auf der Stirnseite liegen. Werden mehrere Rollen übereinander gelegt, darf die oben liegende Rolle höchstens den Durchmesser der darunter liegenden Rolle haben.

Die Verpackung darf keine Beschädigungen aufweisen und muss sicherstellen, dass die Rollen zuverlässig vor Klimaeinflüssen, insbesondere vor Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, geschützt ist.

Lagerung

Die Rollen sollten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Lager soll kühl und trocken sein (Richtwerte: 18 °C bis 22 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit). In der unmittelbaren Nachbarschaft des Paletten-Stellplatzes dürfen keine Wärmequellen, wie z.B. Heizkörper oder Fenster (Sonnenlicht) sein. Die Rollen dürfen nicht auf der Palette zu hoch gestapelt werden und die Paletten selbst sollten wenn möglich nicht aufeinander gestellt werden. Wärme und Druckbelastung können unerwünschte Klebstoffaustritte an den Stirnseiten der Rollen und Etiketten hervorrufen. Dies kann Probleme bei der Verarbeitung verursachen. Druckbelastungen können Deformationen der Stirnseiten bewirken.

ten hervorrufen. Dies kann Probleme bei der Verarbeitung verursachen. Druckbelastungen können Deformationen der Stirnseiten bewirken.

Etikettenrollen-Entnahme aus dem Lager

Originalverpackung öffnen und warten bis die Rollentemperatur vollständig an die Temperatur der Verarbeitungsumgebung angeglichen ist. Die Wartezeit bis zum vollständigen Temperatursgleich kann je nach Grösse der Verpackungseinheit und je nach Temperaturdifferenz zwischen Lager und Verarbeitungsumgebung einige Stunden in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund Etikettenrollen immer rechtzeitig disponieren.

Niemals kalte Rollen in warmer Umgebung oder warme Rollen in kalter Umgebung öffnen. Sonst kann es zu spontaner Wasserkondensation auf den Rollen oder zu einer Wasserabgabe aus den Rollen kommen.

In beiden Fällen sind Verarbeitungsschwierigkeiten die mögliche Folge.

Die ADES AG garantiert, mit rund 900 m² klimatisierter und überwachter Lagerfläche, für die perfekte Etiketten-Qualität bei der Auslieferung.