



Gut vernetzt

Mit eingebauten LAN & USB Schnittstellen bietet der CL-E720 verschiedene Möglichkeiten für den Anschluß an einen PC. Sie können den Drucker auch per Fernsteuerung bedienen und Einstellungen mit dem LinkServer™ Bedienungs-Tool anpassen, das die Verbindung zum Drucker über einen Webbrowser ermöglicht.



Spezifikationen

Technologie	Thermotransfer und Thermodirekt
Auflösung	203 dpi (8 Pkt./mm)
Druckgeschwindigkeit (max.)	203 mm/Sek. (8 Zoll/Sek.)
Druckbreite (max.)	104,1 mm (4,10 Zoll)
Medienbreite (min. – max.)	12,5 - 118 mm (0,5 - 4,65 Zoll)
Medienstärke (min. – max.)	0,0635 - 0,254 mm (0,0025 - 0,01 Zoll)
Mediensensor	Verstellbarer Mediensensor mit Erkennung von perforierten, gelochten Medien oder reflektierenden Markierungen. Papier-Nahe-Ende Sensor. Farbband-Restanzeige
Medienlänge (min. – max.)	6,4 - 4013 mm (0,25 - 158 Zoll), abhängig von Emulation
Rollengröße (max.); Kerngröße (min.)	Bis zu 200 mm (8,0 Zoll) Durchmesser, Kerngröße 25 - 75 mm (1 - 3 Zoll)
Standardschnittstellen	USB 2.0 and 10/100 Ethernet
Optionale Schnittstellen	Parallel IEEE1284, Serial RS232C, Premium Ethernet, Compact Wireless LAN, Premium Wireless LAN, beide unterstützen 802.11b,g,n.
Farbbandgröße	74 mm (2,9 Zoll) maximaler Durchmesser, 360 m Länge auf 25 mm Kern (1 Zoll)
Farbbandwicklung und -typ	Farbseite innen oder außen, automatische Erkennung; Wachs, Wachs/Harz oder Harz
Gehäuse	Hi-Open™-Metallgehäuse mit sanftem, sicherem Verschluss
Mechanismus	Hi-Lift™-Mechanismus zur weiten Öffnung
Bedienfeld	2-farbiges, hinterleuchtetes LC-Display mit 4 Tasten und Status LED
Speicherausstattung	16MB Flash, 32MB SDRAM (jeweils 4MB für Benutzer verfügbar)
Windows®-Treiber/-Software	Kostenfrei auf CD beiliegend, einschließlich Support für Windows® 7, 8.1, 2008R2, 2012, Linux und viele andere
Maße (B x T x H mm) und Gewicht	250 mm x 458 mm x 261 mm, 11 Kg

CITIZEN CL-E720

ETIKETTEN

Funktionen

- Hi-Lift™-Mechanismus zum einfachen Wechsel von Farbband und Druckmaterial
- Hi-Open™-Gehäuse für vertikale Öffnung, geringe Stellfläche und sicheres, sanftes Schließen
- Cross-Emulation™: Zebra®- und Datamax®-Sprachen sind Standard und werden automatisch gewählt
- Hinterleuchtetes LCD-Bedienfeld für einfache Konfiguration
- Bedienung von vorne für alle Funktionen, einschließlich Wechsel von Medien und Farbband
- Verstellbarer Mediensensor Standard mit Erkennung von Etikettenzwischenraum und schwarzer Markierung
- Optional Wireless LAN und Zubehör wie Schneide- und Spendemodule