





## USB-Schnittstelle

Über die Full-Speed USB 2.0-Schnittstelle ist der CL-S300 sofort einsatzbereit.

## Spezifikationen

Technologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi (8 Pkt./mm)
Druckgeschwindigkeit (max.)	102 mm/Sek. (4 Zoll/Sek.)
Druckbreite (max.)	108 mm (4,25 Zoll)
Medienbreite (min. – max.)	25,4 mm – 118 mm (1 Zoll – 4,64 Zoll)
Medienstärke (min. – max.)	0,06 - 0,2 mm (0,003 – 0,008 Zoll)
Mediensensor	Fixer Sensor für gelochte Medien und Medien mit reflektierenden Markierungen
Medienlänge (min. – max.)	38,1 mm – 1.727 mm (1,5 Zoll – 68 Zoll)
Rollengröße (max.), Kerngröße	127 mm (5 Zoll) Durchmesser, 25,4 mm / 38,1 mm (1 / 1,5 Zoll) Kern
Schnittstellen	USB (Version 2.0, Full Speed)
Gehäuse	Hi-Open™
Mechanik	Integriert
Bedienfeld	1 LED, FEED-Taste
Flash (permanenter Speicher)	64KB Flash, 16KB SDRAM
Windows® Treiber	XP®, 2003, 2008, Vista™, 7, 8
Maße (B x T x H) und Gewicht	168 x 222 x 178 mm, 2,0 kg

Änderungen, Verfügbarkeiten und Irrtümer vorbehalten. Fehler und Mängel ausgeschlossen.

## CITIZEN CL-S300

### ETIKETTEN

## Funktionen

- Hi-Open™-Gehäuse für einfachen Medienwechsel
- Integrierte Mechanik für langlebigen Betrieb
- Kompaktes Design
- Ein-Tasten-Bedienfeld
- Eingebautes Netzteil, 220-240V, 50-60Hz
- Fixer Mediensensor
- Standard-Abrißkante für perforierte Etiketten
- Interne USB-Schnittstelle
- Medienrollenhalter
- Optionaler Peeler