

Unterstützte Codierungstechnologien

BarTender unterstützt eine Reihe von RFID-, Magnetstreifen- und Smart Card-Standards auf Druckern mit entsprechender Funktionalität.

BarTender unterstützt die folgenden Codierungstechnologien:

RFID

Magnetstreifen

Smart Card

RFID-Technologie

Unterstützte RFID-Tags

- EPC Class 0
- EPC Class 0+
- EPC Class 1
- EPC Gen2
- UCODE EPC 1.19
- ISO 18000-6A
- ISO 18000-6B
- ISO 18000-6C
- ISO 15693
- ISO 14443
- Tag-It
- Tag-It HF-I

Unterstützte RFID-Codierungen

- DoD-64
- DoD-96
- GDTI-96
- GDTI-113
- GIAI-64
- GIAI-96
- GIAI-202
- GID-96
- GRAI-170
- GSRN-96
- SGLN-64
- SGLN-96

- TagSys
- I-Code
- I-Code SLI
- Picotag
- My-d
- Mifare UltraLight
- SGLN-195
- SGTIN-64
- SGTIN-96
- SGTIN-198
- SSCC-64
- SSCC-96
- Text (21 Codeseiten einschließlich asiatische Codeseiten, UTF-8 und UTF-16)
- Hexadezimal
- Benutzerdefiniert

Magnetstreifentechnologie

BarTender unterstützt die Codierungen ISO 7811 und JIS II.

Smart Card-Technologie

Unterstützte Smart Card-Codierungen

- MIFARE
- EPC Gen 2 / ISO 18000-6C
- ISO/IEC 7816 (wird für Smart Cards verwendet)